




# Installatieschakelaar impuls knopschak wis kruis inb impuls

2001/7 U

2CKA001012A1630

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001012A1630
<b>Oude artikelnummer</b>	1012-0-1630
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001590 - Installatieschakelaar
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000143 - Installatieschakelaar (basiselement, inbouw)
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	impuls
<b>Type</b>	2001/7 U
<b>Omschrijving</b>	knopschak wis kruis inb impuls Inbouw drukknop-schakelaarsokkel, kruis, 10 A, 250 V AC. Zonder impuls-centraalplaat met bedieningsknop.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395585900
<b>Netto gewicht</b>	60 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 34,60 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	60 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	45 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Bedieningswijze:	Wip/drukker
Samenstelling:	Basiselement
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Drukvlakschakelaar:	Ja
Aantal wippen:	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Met montageplaat:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Verlichting:	Ja
Functie verlichting:	Oriëntatie
Type verlichting:	Glimlamp
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelstroom voor fluorescentielampen (schakelstroom voor fluorescentielampen):	10
Terugmeldcontact:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem
Type schakeling:	Kruisschakelaar
Wasmachineschakelaar:	Nee

## Specificaties

Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	71
Inbouwdiepte (millimeter):	29
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	32
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Verwarmingsschakelaar:	Nee

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Samenstelling	0	Basiselement	
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Diameter (millimeter)	0	46	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	71	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	71	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	29	ID

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>