Walraven BISOFIX® E32 + Bifix® G2

(D0342)

voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <80mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >80mm = 120kg/m^3
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*G*	*H*	*W*	*L*	*Is*	*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
I323008012	12	M8/M10	100	118	50	32,3	100
I323008015	15	M8/M10	107	125	50	32,5	100
I323008018	17,2 - 18	M8/M10	107	125	50	32,3	100
I323008022	21,3 - 22	M8/M10	115	134	50	33	100
I323008028	27 - 28	M8/M10	129	148	50	36	100
I323008035	33,7 - 35	M8/M10	129	148	50	32,5	100
I323008042	42,4	M8/M10	137	155	50	32,8	150
I323008048	48,3	M8/M10	137	155	50	32,3	225
I323008054	54	M8/M10	154	172	50	35,3	225
I323008060	60,3	M8/M10	154	172	50	32,3	350
I323008064	64	M8/M10	183	201	50	44	350