Walraven BISOFIX® E19 + HD500

(D0320)

voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D <80mm = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor D >80mm = 120kg/m^3
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnumber	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*D*	*G*	*H*	*W*	*L*	*Is*	*Fa,z*
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
I193304076	76,1	M10/M12	170	193	50	25,3	575
I193304089	88,9	M10/M12	177	200	50	25,3	875
I193304114	114,3	M10/M12	207	240	50	25,3	1.250
I193304133	133	M10/M12	240	274	100	26,2	1.475
I193304140	139,7	M10/M12	240	274	100	25,3	1.700
I193304219	219,1	M16	315	360	100	25,3	3.525