

Mi SV 63

NIEUW

- Railkoppelset
- Set met 5 Stuks

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale stroom:	I_n = 630 A

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
Hartafstand railkoper:	40 mm, 60 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Nettogewicht:	1.029 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001594
EAN:	4012591196280
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000713 - Busbar coupler ETIM-9.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-8.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-7.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-6.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-5.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-4.0: EC000713 - Busbar coupler

OPMERKING

Opmerking voor product:

OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm met isolerende omhulling volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische invloeden op het materieel moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, deksel transparant met snelsluitingen voor bediening met gereedschap. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Railkoppelstuk Mi SV 63, voor railsystemen 5-polig, 250 A of 400 A of 630 A, met wandafdichting

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0