



Installatieschakelaar (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® schak 2P 16A inb

2000/2 US-101

2CKA001012A2042

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001012A2042 |
| Oude artikelnummer | 1012-0-2042 |
| ETIM Productklasse | EC001590 - Installatieschakelaar |
| ETIM Modelleerklasse | MC000143 - Installatieschakelaar (basiselement, inbouw) |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® |
| Type | 2000/2 US-101 |
| Omschrijving | schak 2P 16A inb Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 16 A, 250 V AC. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395780206 |
| Netto gewicht | 64 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 30,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | A1 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 64 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 40 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|---------------------------|
| Bedieningswijze: | Wip/drukker |
| Samenstelling: | Basiselement |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 0 |
| Drukvlakschakelaar: | Nee |
| Aantal wippen: | 1 |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Bevestigingswijze: | Klauw-/schroefbevestiging |
| Met montageplaat: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 5010 |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Nee |
| Verlichting: | Optioneel |
| Functie verlichting: | Oriëntatie |
| Type verlichting: | Glimlamp |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. spanning (volt): | 250 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 16 |
| Schakelstroom voor fluorescentielampen (schakelstroom voor fluorescentielampen): | 16 |
| Terugmeldcontact: | Nee |
| Aansluitwijze: | Steekklem |
| Type schakeling: | Tweepolige schakelaar |
| Wasmachineschakelaar: | Nee |

Specificaties

| | |
|---|-----|
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 71 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 25 |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 32 |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |
| Verwarmingsschakelaar: | Nee |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|--------------------------------------|-------|-------------------|----------|
| Samenstelling | 0 | Basiselement | |
| Montagewijze | 0 | Inbouw (stucwerk) | |
| Diameter (millimeter) | 0 | 41 | D |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter) | 0 | 71 | FH |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter) | 0 | 71 | FW |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | 25 | ID |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>