

contactdoos flens

GSF 382

GSF 382

contactdoos flens

AANPASBAAR

Artikelnummer: 07238201

Afmetingen: 320 x 179 x 3 mm

Contactdoos flens montageset incl.
bevestigingsmateriaal en contactdozen, 2 x
flensverbinder (GFV)



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

CEE-contactdoos (zijkant), 16A, 400V:	1
CEE-contactdoos (zijkant), 32A, 400V:	1

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	179 mm
Hoogte:	3 mm
Gewicht:	0.56 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
---------------	------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902339754
ETIM-klasse:	EC000211
Douanetarifnummer:	85366990
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polycarbonaat