

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA3-GL-600-PWS
Art. Nr.: 46318



9120129931243

Korte omschrijving

Infraroodpaneel, zuiver wit gesatineerd glas, 130x50cm, 600W, 230V



Product omschrijving

De LAVA 3.0 design-infraroodverwarmingen werken super efficiënt en energiezuinig. Het 5 mm dikke oppervlak van veiligheidsglas en 2 temperatuurbegrenzers in alle panelen zorgen ervoor dat je altijd veilig kunt gebruiken. De innovatieve technologie maakt van het glazen oppervlak een super goede stralingsbron. Samen met de gelijkmatige warmteverdeling over het oppervlak zorgt de goed geïsoleerde achterkant voor een hoge stralingsrendement en dus voor een maximale infraroodwarmteafgifte naar voren in de ruimte. De frameleze constructie zorgt voor een modern design. Het apparaat is verkrijgbaar in de kleuren puur wit, puur wit gesatineerd of in spiegeloptiek en past subtiel in elke omgeving. De verwarming kan worden gebruikt als volledige of zoneverwarming en is verkrijgbaar in zes vermogensstanden van 240 tot 900 W. Beschermingsklasse: IP X4. Oppervlaktetemperatuur: max. 95 °C. Inbouwdiepte: 55 mm. Vaste aansluiting via 1 m aansluitkabel, 3x1,0 mm², 230 V. CE-conform. Dit product is een vast, elektrisch verwarmingstoestel voor één ruimte met een nominaal verwarmingsvermogen van meer dan 250 W. om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelingsfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW) en ten minste één f-functie (bijv. f2, f4 of f8), de volgende combinaties zijn mogelijk: TW (f2), TW (f3), TW (f8)

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	RAL-nummer	0
Montagewijze	Opbouw montage	Opgenomen vermogen	600 Watt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	Voedingsspanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✗	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Glas	Max. oppervlaktetemperatuur	95 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Onbehandeld	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Wit	Hoogte	1300 Millimeter
Met opdruk	✗	Breedte	500 Millimeter
Met omranding	✗	Diepte	55 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur	Wit		
Kleur frame	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IPX4		
Met ruimtethermostaat	✗		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		
Met bevestigingsmateriaal	✓		

Gecreëerd op: 16-12-2025