

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys U - communicatiemodule - Modbus RTU - 24V DC

LULC033

EAN Code: 3389119202091

**Prijs: 184,45 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
device short name	LUL
product of component type	Communicatiemodule
compatibiliteit product	LUCL LUCC LUCB LUCM LUCA LUCD
device applicatie	Communicatie
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys U LUB niet-omkerende stroombasis TeSys TeSys U LU2B omkerende stroombasis

### Complementair

hoofdfunctie beschikbaar	Communicatiemodule
mounting mode	Plug-in
montagezone	Voorzijde
fysieke interface	RS485 multidrop
type bus	Modbus
type kabel aansluiting	RJ45 voorpaneel
protocol communicatiepoort	Modbus RTU
adressering	0...31
transmissiesnelheid	19200 bit/s
terugkeertijd	30 ms
aantal ingangen	2
logische ingang	Positief om 24 V DC - 7 mA
respons tijd	10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 0 10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 1
ingangstype	Resistief
aantal uitgangen	2 gericht op starter-besturing spoelbediening 1
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Uitgangsstroom	<= 500 mA
type bescherming	GG-zekering 1 A
vermogen schakelstroom	0,5 mA om 24 V

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

lokale signalering	3 LED voorpaneel
aansluitingssteek	3,81 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm <sup>2</sup> stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...0,5 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,5 mm <sup>2</sup> stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,75 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...0,34 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5 mm <sup>2</sup> flexibel met
bijbehorend type kabel	AWG 26...AWG 16
aanspanmoment	0,2...0,25 N.m2,5 mm
gewicht product	0,08 kg

## Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-25...55 °C
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,9 cm
verpakking 1 breedte	11,3 cm
verpakking 1 lengte	4,9 cm
verpakking_1_gewicht	85,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	35
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	3,293 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.