

Productinformatieblad

Specificaties



Acti 9 IC100 (2 - 100 lux) twilight switch

CCT15482

EAN Code: 3606489524593

Prijs: 117,50 EUR

Hoofd

productreeks	Acti9
productnaam	Acti 9 IC
product of component type	Schemeringschakelaar
device short name	IC100
meegeleverde apparatuur	schemeringssensor buiten
type last	gloeilamp: 2600 W halogeenlamp: 2600 W niet-genormaliseerde fluorescentiebuis: 2300 VA serieel-gecompenseerde fluorescentielamp: 2300 VA parallel gecompenseerde fluorescentielamp: 730 VA (80 µF) compacte fluorescerende lamp: 170 W < 2 W LED lamp: 30 W > 2 W LED lamp: 200 W

Complementair

device applicatie	Gebouw
aantal kanalen	1
maximaal energieverbruik in W	0,5 W stand-by
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % om 50/60 Hz
maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
elektrische isolatieklasse	Klasse II
uitgangstype	Droog contact
nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
type en samenstelling contacten	1 NO
tijdvertraging	20 s aan 80 s uit
instelling lichtsterkte	2...100 lux
aansluitingen - aansluitklemmen	1 x 2,5 mm ² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel 2 x 0,5...2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel
montagesteun	TH35 DIN-rail In overeenstemming met EN 60715
hoogte	85,5 mm
breedte	18 mm
diepte	67 mm
gewicht product	111 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

overvoltage category	Klasse 3
markering	CE
control type	Door helderheidsdetectie

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-30...55 °C
omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend
IP beschermingsgraad	IP20 IP55 (sensor)
standards	EN 60669-2-1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,500 cm
verpakking 1 breedte	6,500 cm
verpakking 1 lengte	10,500 cm
verpakking_1_gewicht	161,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,970 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.