

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-AD2
Art. Nr.: 33777



9120054170991

Korte omschrijving

Aansluitdoos incl. wartels, klemmenblok, IP66 / conform-CE

**Product omschrijving**

Aansluitdoosdoos incl. wartels, aansluitblok, IP66 CE

ETIM Dynamisch Kenmerken

Model	Montagedoos	Max. aderdoorsnede	0 Vierkante millimeter
Uitgerust met	Steekklem	Aantal polen	0
Vorm	Vierkant	Aantal klemposities per pool	0
Montagewijze	Wand-/plafondmontage	Aantal invoeren	7
Montage in de grond	×	Lengte	93 Millimeter
Montage onder water	×	Breedte	93 Millimeter
Voor buisdiameter	Overig	Diepte	68 Millimeter
Achterinvoer	×	Diameter	0 Millimeter
Rijgbaar	×	Aantal meegeleverde kabelwartels	2
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort	RAL-nummer (vergelijkbaar)	0
Materiaal	Kunststof	Nom. isolatiespanning Ui	690 Volt
Halogeenvrij	×	Gebruikstemperatuur	-25 40 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Kleur	Grijs		
Beschermingsgraad (IP)	IP66		
Beschermingsgraad (NEMA)	4X		
Uitvoering deksel	Blindeksel		
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie	×		
Transparant deksel	×		
Toepasbaar met giethars	×		
Dekselbevestiging	Geschroefd		
Giethars meegeleverd	×		
Verzegelbaar	✓		
Functiebehoud	Geen		
Met afscherming	×		
Weersbestendig	×		
Explosiegeteste uitvoering	×		
Voor explosieveilige zone gas	Geen		
Voor explosieveilige zone stof	Geen		

Gecreëerd op: 14-09-2026