



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal  
2 watt, zwart continu opbouw wand 22 meter  
led armatuur met auto- matische  
zelfdiagnose serie Evago +pic togram  
vluchtroute rechtdoor PP 220/51

EVA-DOW-22/ZWART

7TCA091160R0511

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                      |
| Bestelnummer          | 7TCA091160R0511                                                                                                                                                  |
| Oude artikelnummer    | 4533216052                                                                                                                                                       |
| ETIM Productklasse    | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                                                              |
| Merknaam              | ABB VanLien                                                                                                                                                      |
| Serie/programma       | Evago                                                                                                                                                            |
| Type                  | EVA-DOW-22/ZWART                                                                                                                                                 |
| Garantie              | 5 jaar                                                                                                                                                           |
| Omschrijving          | Decentraal 2 watt, zwart continu opbouw wand 22 meter<br>led armatuur met auto- matische zelfdiagnose serie<br>Evago +pic togram vluchtroute rechtdoor PP 220/51 |
| Overig                | De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling<br>waarmee de verlichting kan worden geregeld, de<br>minimale dimstand is conform normering                     |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                   |
| Indicatieve levertijd | 9 kalenderdagen                                                                                                                                                  |
| GTIN code             | 8713812767550                                                                                                                                                    |
| Netto gewicht         | 1070 Gram                                                                                                                                                        |
| Land van herkomst     | GB                                                                                                                                                               |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 305,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990        |
| Conditiegroep | LI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1070 Gram                 |
| Verpakking                        | Kartonnen doos            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 300 x 205 x 88 Millimeter |
| CBS nummer                        | 94054990                  |

## Specificaties

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Functie:                          | Vluchtwegindicatie                |
| Voedingssysteem:                  | Decentraal (individuele batterij) |
| Continu bedrijf:                  | Ja                                |
| Kleur behuizing:                  | Zwart                             |
| RAL-nummer behuizing:             | 9011                              |
| Montagewijze:                     | Wandopbouw                        |
| Geschikt voor markeringstype:     | Inlegvel/-plaat                   |
| Materiaal afdekking:              | Kunststof transparant             |
| Toepassing indicator:             | Enkelzijdig                       |
| Lengte (millimeter):              | 235                               |
| Hoogte/diepte (millimeter):       | 139                               |
| Breedte (millimeter):             | 58                                |
| Buitendiameter (millimeter):      | 0                                 |
| Inbouwlengte (millimeter):        | 0                                 |
| Inbouwbreedte (millimeter):       | 0                                 |
| Materiaal behuizing:              | Aluminium                         |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 0                                 |
| Inbouwdiameter (millimeter):      | 0                                 |
| Nom. spanning (volt):             | 220 - 240                         |
| Spanningstype:                    | AC                                |
| Autonomie (uur):                  | 1                                 |
| Accu-eigenschap:                  | NiMH                              |
| Bewakingsinrichting:              | Automatische zelfdiagnose         |
| Met lichtbron:                    | Ja                                |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP40                              |
| Lamptype:                         | LED niet uitwisselbaar            |

## Specificaties

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lamphouder:                                                      | Overig                           |
| Lampvermogen (watt):                                             | 2                                |
| Lichtkleur:                                                      | Wit                              |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                               | 1                                |
| Kleurtemperatuur (kelvin):                                       | 5000 - 5000                      |
| Kleurweergave-index:                                             | 80-89                            |
| Beschermingsklasse:                                              | II                               |
| Met afstandsschakelaaraansluiting:                               | Nee                              |
| Herkenningssafstand (meter):                                     | 22                               |
| Nom. stroom (milliampère):                                       | 19 - 19                          |
| Vermogensfactor:                                                 | 0.9                              |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 5 - 35                           |
| Incl. pictogram:                                                 | Ja                               |
| Aantal verlichtingskoppen:                                       | 1                                |
| Voorschakelapparaat:                                             | LED regeling stroomgestuurd      |
| Max. systeemvermogen (watt):                                     | 4                                |
| Nom. bedrijfsduur (uur):                                         | 1 - 1                            |
| Soort bedrading:                                                 | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen:                                                    | 8                                |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):                        | 2.5                              |
| Aansluitwijze:                                                   | Schroefaansluiting               |
| Met afstandsbediening:                                           | Nee                              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                             | Ja                               |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

