

9.57 TIP S4 Hamerboor SDS-plus



De nieuwe standaard op het gebied van sds+


De voordelen

- 1 Boorlichaam van speciaal gelegeerd staal
- 2 Hardmetaal plaat met cent reerpunt (vanaf 4 mm)
- 3 Pasklare oplossing voor o.a. in beton, graniet, baksteen, kalkzandsteen etc.
- 4 Lange levensduur
- 5 4-voudige spiraal voor snelle afvoer boormeel
- 6 Precieze boorgaten dankzij minder wrijving

De toerentallen

Bij SDS plus boren met een totaal lengte vanaf 460 mm dient men een kortere boor van dezelfde diameter 150 mm voorgeboord te worden. Afhankelijk van de boor diameter en de hardheid van het te bewerken materiaal:

1 Boorhamer 2800 t/min



TIP S4 Hamerboor SDS-plus



Artikel-nummer	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings inhoud
T3003500100	3.5	110	50	1
T3004000100	4.0	110	50	1
T3004000150	4.0	160	100	1
T3005000100	5.0	110	50	1
T3005000150	5.0	160	100	1
T3005000210	5.0	210	150	1
T3005000300	5.0	310	250	1
T3005500100	5.5	110	50	1
T3005500150	5.5	160	100	1
T3005500250	5.5	260	200	1
T3005500300	5.5	310	250	1
T3005500450	5.5	460	400	1
T3006000100	6.0	110	50	1
T3006000150	6.0	160	100	1
T3006000200	6.0	210	150	1
T3006000250	6.0	260	200	1
T3006000460	6.0	460	400	1
T3006500100	6.5	110	50	1

Artikel-nummer	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings inhoud
T3006500150	6.5	160	100	1
T3006500200	6.5	210	150	1
T3006500250	6.5	260	200	1
T3006500300	6.5	310	250	1
T3007000100	7.0	110	50	1
T3007000150	7.0	160	100	1
T3007000200	7.0	210	150	1
T3008000100	8.0	110	50	1
T3008000150	8.0	160	100	1
T3008000200	8.0	210	150	1
T3008000250	8.0	260	200	1
T3008000300	8.0	310	250	1
T3008000460	8.0	460	400	1
T3008000600	8.0	610	550	1
T3009000150	9.0	160	100	1
T3009000200	9.0	210	150	1
T3010000100	10.0	110	50	1
T3010000150	10.0	160	100	1


Artikelnummer	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings inhoud	Artikelnummer	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings inhoud
T3010000200	10.0	210	150	1	T3016000250	16.0	250	200	1
T3010000250	10.0	260	200	1	T3016000300	16.0	300	250	1
T3010000300	10.0	310	250	1	T3016000460	16.0	450	400	1
T3010000360	10.0	360	300	1	T3016000600	16.0	600	550	1
T3010000460	10.0	460	400	1	T3016000800	16.0	800	750	1
T3010000600	10.0	610	550	1	T3016001000	16.0	1000	950	1
T3010001000	10.0	1000	950	1	T3017000200	17.0	210	150	1
T3011000150	11.0	160	100	1	T3018000200*	18.0	200	150	1
T3011000200	11.0	210	150	1	T3018000250*	18.0	250	200	1
T3011000250	11.0	260	200	1	T3018000300*	18.0	300	250	1
T3012000150	12.0	160	100	1	T3018000460*	18.0	450	400	1
T3012000200	12.0	210	150	1	T3018000600	18.0	600	550	1
T3012000250	12.0	260	200	1	T3018001000*	18.0	1000	950	1
T3012000300	12.0	310	250	1	T3019000200	19.0	200	150	1
T3012000460	12.0	460	400	1	T3019000460*	19.0	450	400	1
T3012000600	12.0	600	550	1	T3020000200	20.0	200	150	1
T3012001000	12.0	1000	950	1	T3020000300*	20.0	300	250	1
T3013000150	13.0	160	100	1	T3020000460*	20.0	450	400	1
T3013000260	13.0	260	200	1	T3020000600*	20.0	600	550	1
T3014000150	14.0	160	100	1	T3020001000*	20.0	1000	950	1
T3014000200	14.0	210	150	1	T3022000250	22.0	250	200	1
T3014000250	14.0	260	200	1	T3022000300**	22.0	300	250	1
T3014000300	14.0	310	250	1	T3022000460*	22.0	450	400	1
T3014000460	14.0	460	400	1	T3022000600*	22.0	600	550	1
T3014000600	14.0	600	550	1	T3022001000*	22.0	1000	950	1
T3014001000	14.0	1000	950	1	T3024000260	24.0	250	200	1
T3015000150	15.0	160	100	1	T3024000460*	24.0	450	400	1
T3015000200	15.0	210	150	1	T3025000250	25.0	250	200	1
T3015000250	15.0	260	200	1	T3025000460*	25.0	450	400	1
T3015000450*	15.0	450	400	1	T3025001000*	25.0	1000	950	1
T3016000150	16.0	160	100	1	T3026000250	26.0	250	200	1
T3016000200	16.0	210	150	1	T3026000460*	26.0	450	400	1

*Geen S4 uitvoering

**Uitlopend

TIP SDS-plus adapter

Artikelnummer	Boorhameraansluiting	Totale lengte mm	Verpak-kings inhoud
4085700000	SDS-max	220	1
4081500000	groot steekasprofiel	220	1



TIP SDS-top op aanvraag leverbaar.

