


VSH PowerPress Gas T-Stück Innengewinde i/i 1 1/4"xRp1/2"x1 1/4"

VSH PowerPress Gas[®]C9418G ist ein T-Stück mit Innengewinde für dickwandige Stahlrohre. Durch den Einsatz des VSH PowerPress Gas[®] Systems werden die Installationszeiten deutlich reduziert und eine saubere Arbeitsumgebung gewährleistet. Das Sortiment umfasst DW-Pressfittings und Ventile in den Größen 1/2" bis einschließlich 2".

- Korrosionsbeständigkeit durch ZnNi-Beschichtung.
- Eindeutige Identifizierung von Materialien und Abmessungen.
- Mit Visu-Control-Ring[®] und leak-before-pressed-Funktion (unverpresst undicht).

Produktanwendung:

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H₂)



Nummer 123459182

Type C9418G

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Stahl	Winkel	90 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	St 35 (1.0308)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	42,4 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	Zink/Nickel	Wanddicke Anschluss 1	2,9 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	21,3 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	St 35 (1.0308)	Rohraußendurchmesser Anschluss 3	42,4 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	Zink/Nickel	Wanddicke Anschluss 3	2,9 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 3	Stahl	Länge Anschluss 1	82 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 3	St 35 (1.0308)	Arbeitslänge Anschluss 1	34 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 3	Zink/Nickel	Länge Anschluss 2	50 Millimeter
Ausführung	T-Stück	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20 Grad Celsius
Winkel verstellbar	✗	Arbeitslänge Anschluss 2	41,8 Millimeter
Fließende Ausführung (mit Innenradius)	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 Grad Celsius
Reduzierend	✓	Länge Anschluss 3	82 Millimeter
Mehrteilig	✗	Arbeitslänge Anschluss 3	34 Millimeter
Systemgebunden	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-20/70 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 32		
Anschluss 1	Pressmuffe		
Konturcode Verbindung 1	DW		
Nenndurchmesser Anschluss 2	1/2 Zoll (15)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nenndurchmesser Anschluss 3	DN 32		
Konturcode	DW		
Anschluss 3	Pressmuffe		
Konturcode Verbindung 3	DW		

Material Dichtung	Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)
Hauptfarbe Fitting	grau
Zugfest	✓
Gaszulassung QA	✓
Mit Dichtungsmaterial	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Mit Entleerungsventil	✗
Mit Entlüfter	✗
Mit thermischer Isolierung	✗
Mit Stoßnocken	✓
VdS-geprüft	✗
Verschlossen	✓
Mit Verbindungsanzeige	✓
FM-Prüfung	✗
LPCB-Prüfung	✗
ULC-Qualitätskennzeichen	✗
UL-Prüfung	✗
VdS-geprüft	✗
DVGW-Siegel für Gas	✓
DVGW-Siegel für Wasser	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gastec QA Prüfung	✓
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓