

Productinformatieblad

Specificaties



Acti 9 IC Astro 1C SMART programmable twilight switch

CCT15225

EAN Code: 3606489524548

Prijs: 293,20 EUR

Hoofd

productnaam	Acti 9 IC
product of component type	Programmeerbare astronomische schemerschakelaar
device short name	IC Astro
aantal kanalen	1
taal	Engels Frans Deens Nederlands Turks Noors Spaans Zweeds Roemeens Hongaars Russisch Pools Portugees Sloveens Bulgaars Duits Kroatisch Italiaans
type instelling	Weekprogramma

Complementair

device applicatie	Gebouw
maximaal energieverbruik in W	0,5 W standby
maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % om 50/60 Hz
type en samenstelling contacten	C/O
control type	Door berekening van tijden zonsopgang/zonsondergang
type bedieningsknop	4 drukknoppen
functie beschikbaar	Externe input voor overneming Codevergrendelingsfunctie Planning vakantie Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Permanente schakeling aan/uit Tijdafwijking zonsopgang/zonsondergang +/- 120 min Positie-instelling Voorselectie schakelaar

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

type last	Gloeilamp 2600 W Halogeenlamp 2600 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis 2300 VA Serieel-gecompenseerde fluorescentielamp 2300 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp 730 VA 80 µF Compacte fluorescerende lamp 170 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 200 W
nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
uitgangstype	Droog contact
werkingsmodus	Avond aan, ochtend uit Avond uit, ochtend bij inactief Alleen timer schakelaar is actief
max aantal schakelingen	84
back-uptijd	10 jaar
type display	LCD met achtergrondverlichting
weergegeven informatie	Tijd Bedrijfstijd teller (per kanaal) Schakelgedrag Dag
montagesteun	TH35 DIN-rail In overeenstemming met EN 60715
aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm ² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel
markering	CE
elektrische isolatieklasse	Klasse II
overvoltage category	Klasse 3
hoogte	92,6 mm
breedte	45 mm
diepte	66,7 mm
gewicht product	115 g

Omgeving

standards	EN 60730-2-7:2010
omgevingstemperatuur voor werking	-30...55 °C
omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	6,700 cm
verpakking 1 lengte	10,400 cm
verpakking_1_gewicht	159,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	40

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,819 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	320
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	78,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Nee

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.