



CU-ACT-B24V: Act Avec Cable 1M, 24V



Informations commerciales

- Fonctionnement économique: que 1 Watt consommation.
- Anneau adapteur compatible avec 99% des vannes existantes.
- Sécurité breveté dans toutes positions contre des vannes qui fuitent.
- Contacts isolés complètes: court-circuit impossible
- 100% imperméable.
- Disponible avec cable plugin.
- 24V et 230V

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 55 mm |
| Longueur | 1 000 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Poids net | 0,130 kg |

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Modèle | Rempli de cire | Longueur de câble | 1 mètre |
| Raccordement à la vanne | M30 x 1,5 | Temps de fonctionnement | 210 seconde |
| Alimentation secteur | 24 V CA | Longueur de course | 4 millimètre |
| Signal de commande | Deux points | Température ambiante | 0 60 degrés Celsius |
| Fonction | Hors tension fermé NF | Puissance nominale | 1 voltampère |
| Reconnaissance automatique de course | ✗ | Puissance électrique absorbée maximale | 1 voltampère |
| Protégé contre les surtensions | ✓ | Longueur | 1000 millimètre |
| Contacts auxiliaires | ✗ | Largeur | 75 millimètre |
| Avec contacts terminaux | ✗ | Hauteur | 55 millimètre |
| Ouvrir d'abord | ✓ | Diamètre | 90 millimètre |
| Avec indicateur | ✓ | | |
| With valve adaptor | ✓ | | |
| Pas auto-ajustable | ✗ | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Classe de protection (IP) | IP54 | | |