



## 9.72 TIP Hamerboor SDS-MAX PRO (Quadro-X)



**Hamerboor met 4 snijvlakken voor moeiteloos te werken in beton.**



### De voordelen

- 1 Boorlichaam van speciaal gelegeerd staal
- 2 Slanke boorpunt met 4 snijvlakken
- 3 X-vormige snijvlak plaatsing biedt veel ruimte voor boormeel afvoer
- 4 Groot in dringend vermogen ook in het hardste beton
- 5 Lange levensduur
- 6 Precieze boorgaten dankzij de vier snijvlakken

### De toerentallen

Bij SDS-max boren met een totaal lengte vanaf 450 mm dient men een kortere boor van dezelfde diameter 150 mm voorgeboord te worden. Afhankelijk van de boor diameter en de hardheid van het te bewerken materiaal

- 1 Boorhamer 2800 t/min



## TIP Hamerboor SDS-MAX PRO (Quadro-X)



Artikel-nummer	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings inhoud
T2112000345**	12.0	340	200	1
T2112000545*	12.0	540	400	1
T2112000695*	12.0	690	550	1
T2114000345*	14.0	340	200	1
T2114000545*	14.0	540	400	1
T2115000345*	15.0	340	200	1
T2816000344	16.0	340	200	1
T2816000544	16.0	540	400	1
T2816000944	16.0	940	800	1
T2818000344	18.0	340	200	1
T2818000544	18.0	540	400	1
T2818000944	18.0	940	800	1
T2820000342	20.0	320	200	1
T2820000542	20.0	520	400	1
T2820000924	20.0	920	800	1
T2120001320*	20.0	1320	1200	1
T2822000324	22.0	320	200	1
T2822000524	22.0	520	400	1
T2822000924	22.0	920	800	1

Artikel-nummer	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings inhoud
T2122001320*	22.0	1320	1200	1
T2824000324	24.0	320	200	1
T2824000524	24.0	520	400	1
T2825000324	25.0	320	200	1
T2825000524	25.0	520	400	1
T2825000924	25.0	920	800	1
T2125001320*	25.0	1320	1200	1
T2828000374	28.0	370	250	1
T2828000574	28.0	570	450	1
T2828000674	28.0	670	550	1
T2830000374	30.0	370	250	1
T2830000574	30.0	570	450	1
T2832000374	32.0	370	250	1
T2832000574	32.0	570	450	1
T2832000924	32.0	920	800	1
T2132001320*	32.0	1320	1200	1
T2835000374	35.0	370	250	1
T2835000574	35.0	570	450	1

\*\* Uittlopend

