



SpaceLogic,Thermostat, Fancoil On/ Off, Networking, Touchscreen, 4P, 3 Fan, Modbus, 240V, White

TC907-3A4LMA

EAN Code: 3606481508539

Prijs: 124,50 EUR

Hoofd

range	SpaceLogic
product name	Spacelogic TC900
device short name	TC907
product or component type	Thermostaat
type sensor	100 kOhm NTC thermistor

Complementair

device application	Ventilator
productspecifieke toepassing	4-pijpsysteem
Us nominale voedingsspanning	90...240V AC 50/60 Hz
network frequency	50 Hz 60 Hz
max energieverbuik in W	1 W
protocol communicatiepoort	Modbus
functie beschikbaar	Setpunt verstelling Ventilatorbesturing Modusselectie Economiser Uitschakelen functies Alarm Beveiliging bij lage temperatuur
colour	Zwart
kleur behuizing	Wit
besturingstype	touch screen, for thermostaat 2 posities ON-OFF knop, for aandrijver 3 snelheidscontrolerelais, for ventilator
type display	LCD-scherm met achtergrondverlichting
weergegeven informatie	Omgevingstemperatuur 0 tot 50 °C Tijd Dag Temperatuuralarm Communicatiestatus ok Huidig programma
meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 1 °C,
uitgangsspanning	240 V AC 5 A voor relais 240 V AC 2 A voor belasting
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefaansluitblok (achterkant) - 2 kabel(s) 1,5 mm² Schroefaansluitblok (achterkant) - 1 kabel(s) 2,5 mm²

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

width	86 mm
depth	40 mm
height	86 mm
market segment	Kleine gebouwen Hotel Gezondheidszorg Residentieel

Omgeving

instelbereik temperatuur	5...35 °C
relative humidity	5...95 %
ambient air temperature for operation	0...50 °C
standards	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
product certifications	CE
IP-beschermingsgraad	IP20
pollution degree	2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,8 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	5,8 cm
Package 1 Weight	220 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,42 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	241,08 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

