

52 WATERINSTALLATIES

52.51 VOORRAADTOESTELLEN

52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER

0. ELEKTRISCHE BOILER

Fabricaat: Itho Daalderop.

Serie: Elektroboiler.

Type: 150L Mono-plus.

Beoogd gebruik: opslag warm tapwater.

Constructie: koperen boiler vat met één lasnaad.

Materiaal: koper.

Afmetingen (lxbxh) (mm): 514x500x1322.

Inhoud (liter): 150.

Volumieke massa, leeg (kg): 48.

Volumieke massa, gevuld (kg): 198.

Oppervlakte-afwerking buitenzijde:

Gelakt plaatstaal, RAL 9003.

Kunststof delen, RAL 7047.

Aansluiting aanvoer (Rp) (NEN-EN 10226): buitendraad/knel.

Aansluiting aanvoer (inch): 1/2" (15).

Afgaande aansluiting(en) (Rp) (NEN-EN 10226): buitendraad/knel.

Afmeting(en) aansluiting(en) afgaand (inch): 1/2" (15).

Beschermingsanode: geen.

Maximale bedrijfsdruk (bar): 8.

Maximale temperatuur (°C): 85.

Instelbare temperatuur (°C): 65-85.

Opwarmtijd bij een delta-T van 45 °C (h:m): 5:15.

Beveiliging tegen oververhitting: elektronisch.

Geluidsniveau (dB(A)): 15.

Beschermingsgraad (IP): IPX5.

Aansluitspanning (V, Hz): 230, 50.

Maximale stroomsterkte (A): 10,9.

Opgenomen vermogen (kW): 2,5.

Hulpstukken:

- inlaatcombinatieset 8 bar (07.92.64.051).

4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL

Montagewijze:

\ wand hangend, met meegeleverde ophangbeugel.

\ wand staand, boilerdraagstoel (04-00203) met meegeleverde ophangbeugel, voor 80L, 120L of 150L.

\ wand hangend, ophangbeugel verhoogd (04-00204), ruimte achter boiler voor leidingwerk.

\ plafond hangend, plafondbeugelset (04-00206) met meegeleverde ophangbeugel.