

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal MKS 25, kanaalbreedte 38, met schei-
dingswand

Artikelnummer: 6130165



Minikanaal MKS voor verborgen kabelgeleiding binnen.
Kanaalonderstuk met bodemperforatie voor directe montage op de wand en
scheidingwand voor installatie van verschillende spanningsniveaus.
Goot en deksel als set.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6130165
Type	MKS 2538 TW rws
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	LE Set 25x38 ss 9010
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x38x25
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	29 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5251 kg CO _e / 1 Meter

Afmetingen

Lengte	2.000 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	25 mm

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal MKS 25, kanaalbreedte 38, met schei-
dingswand

Artikelnummer: 6130165



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	1
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	3
Aantal insteekbare scheidingswanden	0
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	730 mm²
Beschermfolie	nee
Transparant	nee