

# Productinformatieblad

Specificaties



## Altivar - Analoge encoder interface module

VW3A3422

EAN Code: 3606485441269

**Prijs: 260,45 EUR**

### Hoofd

range of product	Altivar
product of component type	Analoge encoder interface module
bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular
encoder-type	SinCos Hiperface 1 Vpp
Us nominale voedingsspanning	5 V DC (spanninglimieten: 4,75...5,25 V) 12 V DC (spanninglimieten: 11,4...12,6 V) 24 V DC (spanninglimieten: 22,8...25,2 V)

### Complementair

maximale voedingstroom	0,25 A om 5 V DC 0,1 A om 12 V DC 0,05 A om 24 V DC
type bescherming	Overbelastingsbeveiliging Beveiliging tegen kortsluiting
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m
maximale bedrijfsfrequentie	100 kHz
ingangssignaal	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
uitgangssignaal	Data+, Data-
type connector	1 Female hoge dichtheid SUB-D 15
gewicht product	0,15 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,600 cm
verpakking 1 breedte	13,000 cm
verpakking 1 lengte	19,000 cm
verpakking_1_gewicht	153,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 gewicht	3,025 kg
----------------------	----------

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	107 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	102 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja