

# Productinformatieblad

Specificaties



## NG125NA - Lastscheider 4P - In=80A

18894

EAN Code: 3303430188940

**Prijs: 434,80 EUR**

### Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 NG125NA
product or component type	Lastscheider
device short name	NG125NA
device application	Maken en breken onder belasting Distributie
poles description	3P + N
neutral position	Links
number of protected poles	4
utilisation category	AC-22A conform aan IEC 60947-3 AC-22B conform aan IEC 60947-3 AC-23B conform aan IEC 60947-3
suitability for isolation	Ja conform aan IEC 60947-3

### Complementair

le toegekende bedrijfstrom	80 A bij 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	500 V AC 50/60 Hz
lcm onderbrekingsvermogen	2 kA lastscheider alleen
lcw korte duurstroom	1,5 kA gedurende 50 ms conform aan IEC 60947-3
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC 60947-3
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen Handmatige uitschakeltest
local signalling	AAN/UIT indicatie Uitschakelindicator
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	12
height	103 mm
width	108 mm
depth	81 mm
net weight	0,96 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>colour</b>	Zwart
<b>mechanical durability</b>	20000 cycles
<b>electrical durability</b>	Categorie A (behalve AC20, DC20): 1500 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3 Categorie B (behalve AC20, DC20): 300 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
<b>voorziening voor vergrendeling met hangslot</b>	Vergrendelbaar met hangslot
<b>locking options description</b>	Hangslotvergrendeling geïtegreerd
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 16...70 mm <sup>2</sup> stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 10...50 mm <sup>2</sup> flexibel
<b>wire stripping length</b>	Vermogenskring: 20 mm for boven- of onderkant connection
<b>tightening torque</b>	Vermogenskring: 6 N.m boven- of onderkant

## Omgeving

<b>standards</b>	EN 60947-3 IEC 60947-3
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conform aan IEC 60529 IP40 conform aan IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK05
<b>pollution degree</b>	3 conform aan IEC 60947-3
<b>tropicalisation</b>	2 conform aan IEC 60068-1
<b>ambient air temperature for operation</b>	-10...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...70 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	8,6 cm
<b>Package 1 Width</b>	12,4 cm
<b>Package 1 Length</b>	15,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,042 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	12,991 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 152

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5


REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeenelementen boven drempelwaarden

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.