

# PRODUCTBLAD

# Bosch Thermotechniek

## 7724001515 - Condens 7000 FP 620 23 R "NL"

Product nr. **7724001515**  
Omschrijving Condens 7000 FP 620 23 R "NL"  
Merk (product) Bosch  
Type (product) GC7000FP 620 R 23



Materiaal warmtewisselaar	Aluminium	Nom. vermogen 80-60 °C	583,1 Kilowatt
Gesloten uitvoering	✓	Nom. vermogen 50-30 °C	620 Kilowatt
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk	✓	Nom. belasting	99,4 596,2 Kilowatt
Condenserend	✓	Max. percentage waterstof van bijmenging met NAT gas	20 Percentage
Ketelsysteem	Leden	Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)	95 Graden Celsius
Verwarmingsvermogen instelbaar	✓	Min. retourtemperatuur	10 Graden Celsius
Elektronische ontsteking	✓	Werkdruk	1 6 bar
Medium	Water	Rendement	104 Percentage
Geschikt voor aardgas laag calorisch	Handmatig instelbaar	Gasvoordruk	20 30 Millibar
Geschikt voor aardgas hoog calorisch	Automatisch instelbaar	Nom. spanning	0 230 Volt
Geschikt voor propaan	Door middel van een ombouwset, niet inbegrepen	Aantal fasen	1
Geschikt voor butaan	Niet geschikt	Hoogte	1670 Millimeter
Geschikt voor methaan	Niet geschikt	Breedte	755 Millimeter
Geschikt voor LPG	Niet geschikt	Diepte	2048 Millimeter
Geschikt voor waterstof	Door middel van een ombouwset, niet inbegrepen	Uitwendige buisdiameter aanvoer	100 Millimeter
Geschikt voor huisbrandolie (HBO I)	Niet geschikt	Uitwendige buisdiameter retour	100 Millimeter
Geschikt voor huisbrandolie (HBO II)	Niet geschikt	Nom. kanaaldiameter luchttoevoer	200 Millimeter
Levering geassembleerd	✓	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer	250 Millimeter
Regelsignaal aan/uit	✓	Uitwendige buisdiameter condens	26 Millimeter
Regelsignaal 0-10V	✓	Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4)	583,1 Kilowatt
Regelsignaal hoog/laag	✓	Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4)	106,5 Percentage
Regelsignaal OpenTherm	✗		
Branderregeling hoog/laag	✗		
Branderregeling modulerend	✓		
Frequentie	50 Hz		
Ingebouwde vul-/aftapkraan	✗		
Ingebouwde pompschakeling	✓		
Ingebouwde trekonderbreker	✗		
Met ingebouwde circulatiepomp	✗		
Ingebouwde manometer	✗		
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar	✗		
Ingebouwd expansievat	✗		
Ingebouwd overdrukventiel	✗		
Aansluiting aanvoer	Flens		
Nom. diameter aanvoer	DN 100		
Aansluiting retour	Flens		
Nom. diameter retour	DN 100		
Aansluiting luchttoevoer	Insteekkeind		
Aansluiting rookgasafvoer	Insteekkeind		
Aansluiting condens	Flexibel		

# PRODUCTBLAD

# Bosch Thermotechniek

**7724001515 - Condens 7000 FP 620 23 R "NL"**

Nom. diameter condens	DN 20
Vlambeveiliging	Ionisatie-elektrode
Gaskeur HR	✓
Gaskeur NZ	✗

<b>Leverancier</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Lange omschrijving (artikel)</b>
Bosch Thermotechniek	7724001515	Condens 7000 FP 620 23 R "NL"