

GMA G10-G16-G25

Gasmeter aansluitset G10 – G25

Kenmerken

- Gebouwd volgens NEN 7244-10
- Compleet getest geleverd
- Maximale inlaatdruk 200 mbar
- Toepasbaar in het 100 mbar deelnet
- Uitlaatdruk 30 mbar
- Andere in- en uitgaande drukken optioneel
- Capaciteit 16 tot 40 Nm³/h
- Staalverzinkte aansluitbeugel met uitgebreide stelbaarheid



Toepassing

Voor het inrichten van een meterkast voor plaatsing van een G10, G16 of G25 balgengasmeter hebben wij complete gasmeteraansluitsets (GMA) beschikbaar, afhankelijk van de uitvoering bestaande uit een ophangbeugel, gasdrukregelaar (100 mbar uitvoering), 3-delige koppeling, inlaatafsluiter en bevestigingsmateriaal. De beugel is zowel links als rechts en vanuit de achterwand naar voren en achteren verstelbaar.

De set, waarvan alle verbindingen op lek getest zijn, kan compleet gemonteerd geleverd worden. Met deze set kan in zeer korte tijd een complete meterkast ingericht worden waardoor kosten-efficiënt gewerkt kan worden.

Uitvoeringen

De volgende standaard uitvoeringen zijn beschikbaar (levering exclusief gasmeter):

G10-G16

- 30 mbar nieuwbouw met PE40 aansluiting;
- 100 mbar nieuwbouw met regelaar en PE40 aansluiting;

- 30 mbar voor renovatie W1½" (met of zonder inlaatkogelkraan);
- 100 mbar voor renovatie W1½" met regelaar (met of zonder inlaatkogelkraan).

G25

- 30 mbar nieuwbouw met PE40 of PE50 aansluiting;
- 100 mbar nieuwbouw met regelaar en PE40 aansluiting;
- 30 mbar voor renovatie W2" (met of zonder inlaatkogelkraan);
- 100 mbar voor renovatie W2" met regelaar (met of zonder inlaatkogelkraan).

Op verzoek kunnen ook andere samenstellingen aangeboden worden.

Mogelijkheden

Volgens de Norm moet bij een inlaatdruk hoger dan 100 mbar een drukbeveiliging [SSV] worden toegepast. Ook voor deze situaties heeft gAvilar oplossingen waarbij de sets indien gewenst in een roestvast stalen kast gemonteerd kunnen worden geleverd. Wij informeren u graag naar de mogelijkheid

gAvilar B.V.
Kamerlingh Onnesweg 63
3316 GK Dordrecht
Postbus 3078
3301 DB Dordrecht
Tel.: 085-4897130
Fax: 085-4897140
Email: info@gavilar.nl
web: www.gavilar.nl