

Wandcontactdoos

Bestelnr. 5498




- schroefklemmen
- met automatenrail, naar keuze achteraf uit te voeren met Neozed, Diazed, installatieautomaat en aardlekschakelaar

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	952 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen



Tekening	Amp.	16			32		
1 MB 168	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g.	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 en 1x32			1x25 en 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Kabel Ø tot mm	25	25	25	25	25	25	
Kabelaansluiting	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
van/tot mm²	—4	—4	—4	—10	—10	—10	