

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Mini-Vario - Lastscheider/ noodstop in behuizing - IP65 - 3M - 16A

VCFN20GE

EAN Code: 3389110759990

Prijs: 52,30 EUR

Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys Mini-VARIO
device short name	VCFN
product or component type	Nooduitschakelingslastschakelaar
prestatieniveau	Standaard
poles description	3P
control type	Rotatiehendel
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel
draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
Uimp nom. schokgolfsparing	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	16 A
Ie toegekende bedrijfstrom	11 A (AC-23A) bij 400 V
nominaal bedrijfsvermogen in W	5,5 kW bij 400 V (AC-23) 4 kW bij 400 V (AC-3)
klasse intermitterend bedrijf	30
maakvermogen	200 A bij 400 V AC-21A 200 A bij 400 V AC-22A 200 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen	0,5 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	140 A bij 400 V duur: 1 s
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 20 A aM 6 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 20 A gG
uitschakelvermogen	200 A bij 400 V (AC-21A) 200 A bij 400 V (AC-22A) 200 A bij 400 V (AC-23A)
mechanical durability	50000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles DC-1...5 50000 cycles AC-21

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

suitability for isolation	Ja
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: connector kabel(s) 4 mm ² flexibel met Stuurkring: connector kabel(s) 4 mm ² vast
aanspanmoment	Stuurkring: 0,7 N.m - op connector
vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60595-2-1
afmeting basis	60 x 60 mm
height	131 mm
width	82,5 mm
depth	106 mm
net weight	0,422 kg

Omgeving

standards	IEC 60947-4-1
beschermende behandeling	TC
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	305,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,438 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	72,452 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 28

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

