

Productinformatieblad

Specificaties



SpaceLogic, Thermostat, Fancoil Proportional, Standalone, Touchscreen, 2P, 3 Fan, 24V, White

TC907-3A2P-24

EAN Code: 3606481731999

Prijs: 110,90 EUR

Hoofd

range	SpaceLogic
product name	Spacelogic TC900
device short name	TC907
product or component type	Thermostaat
type sensor	100 kOhm NTC thermistor

Complementair

device application	Ventilator
productspecifieke toepassing	2-pijpsysteem
Us nominale voedingsspanning	24 V AC 50/60 Hz
network frequency	50 Hz 60 Hz
max energieverbuik in W	1 W
protocol communicatiepoort	-
functie beschikbaar	Setpunt verstelling Ventilatorbesturing Modusselectie Economiser Uitschakelen functies Alarm Beveiliging bij lage temperatuur
colour	Zwart
kleur behuizing	Wit
besturingstype	touch screen, for thermostaat pulsbreedtemodulatie, for aandrijver 3 snelheidscontrolelrelais, for ventilator
type display	LCD-scherm met achtergrondverlichting
weergegeven informatie	Omgevingstemperatuur 0 tot 50 °C Tijd Dag Temperatuuralarm Communicatiestatus ok Huidig programma
meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 1 °C,
uitgangsspanning	240 V AC 5 A voor relais 240 V AC 2 A voor belasting
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefaansluitblok (achterkant) - 2 kabel(s) 1,5 mm² Schroefaansluitblok (achterkant) - 1 kabel(s) 2,5 mm²

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

width	86 mm
depth	40 mm
height	86 mm
market segment	Kleine gebouwen Hotel Gezondheidszorg Residentieel

Omgeving

instelbereik temperatuur	5...35 °C
relative humidity	5...95 %
ambient air temperature for operation	0...50 °C
standards	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
product certifications	CE
IP-beschermingsgraad	IP20
pollution degree	2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,6 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	5,8 cm
Package 1 Weight	220 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,42 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	241,08 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

