




Jaloezie besturing (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI jal control II sokkel 3A inb

6411 U/S-101

2CKA006410A0379

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006410A0379
Oude artikelnummer	6410-0-0379
ETIM Productklasse	EC000615 - Jaloezie besturing
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI
Type	6411 U/S-101
Omschrijving	jal control II sokkel 3A inb Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, met twee 230 V-nevenpostingangen (op/neer) voor groepensturing, 3 A, inbouwsokkel.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395076514
Netto gewicht	97 Gram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	€ 173,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AE

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	97 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	52 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85176200

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Contacten:</b>	2 maakcontacten
<b>Geïntegreerde tijdschakelklok:</b>	Nee
<b>Met aansluiting voor helderheidssensor:</b>	Nee
<b>Geschikt voor windsensor:</b>	Ja
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw
<b>Geschikt voor regensensor:</b>	Nee
<b>Met aansluiting voor glasbreukmelder:</b>	Nee
<b>Met astro-programma:</b>	Nee
<b>Ingang voor nevenunit:</b>	Ja
<b>Met geheugen functie:</b>	Nee
<b>Waarde zonbescherming instelbaar (lux):</b>	5000 - 50000
<b>Toevalsgenerator:</b>	Nee
<b>Uitschakelbescherming:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9005
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Max. schakelvermogen (watt):</b>	690
<b>Nom. spanning (volt):</b>	230
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 50
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klauw-/schroefbevestiging

## Specificaties

<b>Compatible met Apple HomeKit:</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant:</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa:</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>