



Uitgangsbord

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Uitgangsbord, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Product gegevens

Algemene informatie		Windbelastbaar oppervlak	
Type lichtbron	-	3 m²	
Aantal VSA's	1 unit	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Ingangsspanning	220-240 V
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 Hz
Servicetag	Nee	Aanankelijk energiegebruik CLO	4 W
Garantieperiode	5 jaar	Average CLO power consumption	4 W
Gegevens lichttechniek		Totale opgenomen vermogen CLO	4 W
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,01	Aanloopstroom	4 A
Lichtstroom	85 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	100 ms
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K	Energieverbruik	4 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	32 lm/W	Arbeidsfactor	0.4
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aansluiting	2 insteekconnectors, 3-polig
Kleur lichtbron	6500	Kabel	-
Optiektype	-	Aantal producten op MCB van 16 A type B	201
Bundelspreiding armatuur	55°	Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Type optiek buiten	-	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	-
Lichtregeling	Intern (geen externe aansluiting)
Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Ingebouwde regeling	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Bevestigingsvoorziening	-
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Reflectorafwerking	-
Totale lengte	330 mm
Totale breedte	186 mm
Totale hoogte	30 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	30 x 186 x 330 mm
Kleur onderdelen	Alle onderdelen gekleurd
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Standaard kantenhoek opzetmontage	0°
Standaard kantenhoek opschuifmontage	0°
Type lichtkap	-
Nettogewicht (per stuk)	0,610 kg

Werking op noodstroom	
Noodstroom	85 lm
Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr
Aanvullend max. energieverbruik wanneer de noodbatterij wordt opgeladen	4 W
Centrale noodpost	Nee
Noodverlichting	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Testmethode voor noodfuncties	Automatische voorgeprogrammeerde zelftest
Noodverlichting bedrijfsmodus	Gehandhaafd

Keurmerken en classificaties	
Gloeidraadtest	-
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

Specificatie van fotobiologisch risico	0 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	+5 tot +45 °C

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	0.33
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Initiële Tolerantie kleurweergave-index	+/-2

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur	5 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	10 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur	25 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	50 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur	L95
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L95
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur	L90
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L90

Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Volledige productnaam	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Full EOC	871869979899400
Bestelcode	8718699798994
Materiaalnr. (12NC)	912401483514
Lokale code	8718699798994
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699798994
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718699799977

Uitgangsbord

Maatschets

