

Productinformatieblad

Specificaties



Lijnsmoerspoel voor Altivar frequentieregelaar - 5 mH - 7A - 1 Fase - 20W

VZ1L007UM50

EAN Code: 3389110890839

Prijs: 151,95 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
product of component type	Lijnsmoerspoel
compatibiliteit product	ATV312H055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV312H075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV31C055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV31C075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV32H055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV32H075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM05D10F1 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM05D10M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM32.U45M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving
aantal fasen	Enkelfasig
bereik compatibiliteit	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 zonnepaneel Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
device applicatie	Reduceren van stroomharmonischen
inductiewaarde	5 mH
In nominale stroom	7 A
thermische verliezen	20 W

Complementair

voedingsfrequentie	50...60 Hz
Maximale spanningsval bij nominale belasting	5 %
gewicht product	0,88 kg
breedte	60 mm
hoogte	100 mm
diepte	95 mm

Omgeving

standards	IEC 60076 (met HD398) VDE 0160 level 1 EN 50178
-----------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP beschermingsgraad	Smoorspoel: IP00 Aansluitklemmen: IP20
----------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	18,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 1 breedte	15,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	13,000 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	933,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	P06
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	42
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	75,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	60,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	80,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	51,388 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee


Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Dimensions Drawings

Single-Phase Line Choke

Dimensions



Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø (oblong hole)
60	100	95	50	60	4 x 9

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø (oblong hole)
2.36	3.94	3.74	1.97	2.36	0.16 x 0.35