



## SpaceLogic,Thermostat, Fancoil On/ Off, Standalone, Touchscreen, 2P, 3 Fan, 240V, White

TC907-3A2L

EAN Code: 3606481508515

Prijs: 101,00 EUR

### Hoofd

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| range                     | SpaceLogic              |
| product name              | Spacelogic TC900        |
| device short name         | TC907                   |
| product or component type | Thermostaat             |
| type sensor               | 100 kOhm NTC thermistor |

### Complementair

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device application              | Ventilator                                                                                                                                      |
| productspecifieke toepassing    | 2-pijpsysteem                                                                                                                                   |
| Us nominale voedingsspanning    | 90...240V AC 50/60 Hz                                                                                                                           |
| network frequency               | 50 Hz<br>60 Hz                                                                                                                                  |
| max energieverbuik in W         | 1 W                                                                                                                                             |
| protocol communicatiepoort      | -                                                                                                                                               |
| functie beschikbaar             | Setpunt verstelling<br>Ventilatorbesturing<br>Modusselectie<br>Economiser<br>Uitschakelen functies<br>Alarm<br>Beveiliging bij lage temperatuur |
| colour                          | Zwart                                                                                                                                           |
| kleur behuizing                 | Wit                                                                                                                                             |
| besturingstype                  | touch screen, for thermostaat<br>2 posities ON-OFF knop, for aandrijver<br>3 snelheidscontrolerelais, for ventilator                            |
| type display                    | LCD-scherm met achtergrondverlichting                                                                                                           |
| weergegeven informatie          | Omgevingstemperatuur 0 tot 50 °C<br>Tijd<br>Dag<br>Temperatuuralarm<br>Communicatiestatus ok<br>Huidig programma                                |
| meetnauwkeurigheid              | Temperatuur: +/- 1 °C,                                                                                                                          |
| uitgangsspanning                | 240 V AC 5 A voor relais<br>240 V AC 2 A voor belasting                                                                                         |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefaansluitblok (achterkant) - 2 kabel(s) 1,5 mm²<br>Schroefaansluitblok (achterkant) - 1 kabel(s) 2,5 mm²                                  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| width          | 86 mm                                                       |
| depth          | 40 mm                                                       |
| height         | 86 mm                                                       |
| market segment | Kleine gebouwen<br>Hotel<br>Gezondheidszorg<br>Residentieel |

## Omgeving

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| instelbereik temperatuur              | 5...35 °C                          |
| relative humidity                     | 5...95 %                           |
| ambient air temperature for operation | 0...50 °C                          |
| standards                             | EN/IEC 60730-1<br>EN/IEC 60730-2-9 |
| product certifications                | CE                                 |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20                               |
| pollution degree                      | 2                                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 12,6 cm   |
| Package 1 Width              | 10,8 cm   |
| Package 1 Length             | 5,8 cm    |
| Package 1 Weight             | 220 g     |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 36        |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 30 cm     |
| Package 2 Length             | 40 cm     |
| Package 2 Weight             | 9,42 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12       |
| Number of Units in Package 3 | 864       |
| Package 3 Height             | 105,0 cm  |
| Package 3 Width              | 80,0 cm   |
| Package 3 Length             | 120,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 241,08 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee          |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee          |
| EU-richtlijn RoHS              | Voldoet niet |

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname         | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

