

**3206/2/RI****AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 6
DRUKKN.**

Video-deurstation met frontpaneel gemaakt van 3 mm messing met PVD-behandeling. Compleet met inbouwdoos en diefstalbestendige schroeven. Alle deurstations zijn voorzien van een lamphouder (zonder lamp) voor buislampen van 6,3 x 39 mm diameter. Het deurstation moet worden voorzien van een audio/video-unit afhankelijk van het type bekabeling. 6 knoppen, 2 rijen. Afmetingen plaat 180x292x3 mm. Afmetingen doos 160x236x55 mm. 2 lamphouders



3206/2/RI

AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 6
DRUKKN.



3206/2/RI

AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 6 DRUKKN.



3063D INTERFACEMODULE VOOR 8 DRUKKNOPPEN, 2-DRAADS EN VIP

Module voor het aansluiten van de drukknoppen. Werkt in combinatie met de audio/video-modules of met de audiomodule. Voor het aansluiten van 8 drukknoppen. Afmetingen: 45x55x30 mm.



1172B LEDLAMP VOOR DEURSTATIONS

Led-lamp voor naamkaderverlichting.



1621 AUDIO-UNIT SIMPLEBUS 2 MET LED, IKALL

Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de gebruikersnamen. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.



4681 AUDIO-/VIDEO-UNIT 2 DRADEN

Audio/video-unit in kleur voor 2-draadssysteem met klemmen en vanaf de voorzijde draaibare kleurencamera met led-verlichting. Compleet met aansluitblok en digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de gebruikersnamen. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Deuropener met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.

**3206/2/RI**

AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 6 DRUKKN.



1621VC AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN

Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Geschikt voor gebruik met externe PAL-kleurencamera. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de gebruikersnamen. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.



1622VC AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN

Module voor de modulatie en transmissie van het kleurenvideosignaal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet videosignaal van een externe kleurencamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.