



HF-REGULATOR II TL-D

HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Dimbaarheid en regelsystemen	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Lichtregeling	1-10V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Behuizing	L 360x30x21
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Duur aanloopstroom	0,25 ms	Nettogewicht (per stuk)	0,270 kg
Aanloopstroom (max.)	27 A	Keurmerken en classificaties	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28	Energierendement-index	A1 BAT
Bedrading		Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]	Milieunorm	ISO 14001
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]	Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
		CE-markering	Ja
		Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 50 °C

HF-REGULATOR II TL-D

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091017230
Bestelcode	8711500910172
Materiaalnr. (12NC)	913700609466
Lokale code	HFR158TLDEII

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500910172
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500910189

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

