

Tweevoudige toets met opdruk I en 0 voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, sterling coated

121-00008



Een tweevoudige toets met symbool "I" en "0" voor een busdrukknop met 4 bedieningsknoppen. Afwerkingskleur: sterling coated.

Technische kenmerken

Tweevoudige toets met opdruk I en 0 voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, sterling coated.



- Aantal knoppen: 4
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: sterling coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9007
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 4000-N
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Opdruk: elke toets van de centraalplaat is voorzien van de symbolen "I" en "0" in onuitwisbare opdruk
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE