


9.12 TIP Conische plaatboor HSS



2- snijders voor het trapsgewijs opboren van gaten in metalen en kunststoffen.


De voordelen

- 1 Traploos
- 2 Voorzien van boorpunt
- 3 Hoge standtijd

De ondergronden




Kunststof



Metaalplaat

TIP Conische plaatboor HSS



Artikelnr.	Boor Ø mm	Totale lengte mm	Verpakkingsinhoud
T6166014	3 - 14	63	1
T6166020	5 - 20	76	1
T6166030	16 - 30,5	80	1

Toerentallen Conische plaatboren

Materiaal	Diameter mm	4 omw./min.	5 omw./min.	6,3 omw./min.	8 omw./min.	10 omw./min.	12,5 omw./min.	16 omw./min.	20 omw./min.
Ongelegeerd - gelegeerd -	tot 6	2000	1600	1250	1000	800	630	50	400
Constructie - automatenstaal	6-8	1600	1250	1000	800	630	500	400	315
Veredeld - gereedschap -	8-10	1250	1000	800	500	400	315	250	200
Roestvast - hittebestendig staal	10-12	800	630	500	400	315	250	200	160
Kunststof	4-39	600	600	600	600	600	600	600	600

Materiaal	Smeren	Koelen
Bouwstaal	booremulsie	snijolie
Gelegeerd staal	booremulsie	raapolie
Gelegeerd RVS	booremulsie	terpentine
Gietstaal	booremulsie	boorolie
Tempergietijzer	booremulsie	boorolie
Gietijzer	droog!!!	droog!!!
Aluminium	zeepspiritus	booremulsie
Gietaluminium	petroleum	booremulsie
Magnesium	droog!!!	Pas op geen water !!! i.v.m. brandgevaar
Koper	boorolie	snijolie
Brons (NikkelZilverMessing)	droog	boorolie
Messing	booremulsie	boorolie
Kunststof	droog	droog

Notities