



CU-ACT-B230V: Act Avec Cable 1M, 230V



Informations commerciales

- Fonctionnement économique: que 1 Watt consommation.
- Anneau adapteur compatible avec 99% des vannes existantes.
- Sécurité breveté dans toutes positions contre des vannes qui fuitent.
- Contacts isolés complètes: court-circuit impossible
- 100% imperméable.
- Disponible avec cable plugin.
- 24V et 230V

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	49 mm
Longueur	56 mm
Largeur	44 mm
Poids net	0,130 kg

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Modèle	Rempli de cire	Longueur de câble	1 mètre
Raccordement à la vanne	Dépendant de la marque	Temps de fonctionnement	210 seconde
Alimentation secteur	230 V CA	Longueur de course	4 millimètre
Signal de commande	Deux points	Température ambiante	0 60 degrés Celsius
Fonction	Hors tension fermé NF	Puissance nominale	2 voltampère
Reconnaissance automatique de course	✗	Puissance électrique absorbée maximale	2 voltampère
Protégé contre les surtensions	✓	Longueur	56 millimètre
Contacts auxiliaires	✗	Largeur	44 millimètre
Avec contacts terminaux	✗	Hauteur	49 millimètre
Ouvrir d'abord	✓	Diamètre	44 millimètre
Avec indicateur	✓		
With valve adaptor	✓		
Pas auto-ajustable	✗		
Couleur	Gris		
Classe de protection (IP)	IP54		