



Eenvoudige, effectieve, slimme verlichting voor iedereen.

Verbeter je slimme verlichtingssysteem eenvoudig met draadloze Interact Ready-sensoren voor plafondmontage. Plaats de sensoren waar je ze nodig hebt voor een volledige dekking. Bedien een hele groep aangesloten Interact-armaturen en -apparaten met één enkele plafondsensoren, of groepeer ze met andere Interact Ready-sensoren voor de ultieme bedieningsflexibiliteit. Met de Interact app wordt zoneren en herbestemmen een fluitje van een cent, zonder beperkingen qua bedrading. Het resultaat? Indrukwekkende energiebesparingen en uitzonderlijke regelflexibiliteit.

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|-------------------------|----------|
| Nettogewicht (per stuk) | 0,106 kg |
|-------------------------|----------|

Keurmerken en classificaties

| | |
|---------------------------|----|
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

| | |
|-----------------------------|---|
| Opmerkingen: | sensor op batterijen, geen netvoeding nodig |
| Bereik omgevingstemperatuur | -5 °C t/m 45 °C |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaaln. (12NC) | 913701067003 |
| Lokale code | 8720169260566 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/ behuizing | 8720169260566 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8720169260580 |

Productgegevens

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Productnaam voor bestelling | OCC 0100A/02 BP Sensor WH |
| Volledige productnaam | OCC 0100A/02 BP Sensor WH |
| Full EOC | 872016926056600 |
| Bestelcode | 8720169260566 |

Maatschets