

Productinformatieblad

Specificaties



Vlamboogbeveiliging switch, Acti9 iARC, 1P+N, 40A

A9TSB3640

EAN Code: 3606481906144

Prijs: 231,60 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Schakelaar voor boogfoutdetectie
productspecifieke toepassing	Detectie boogfout
product name	Acti9 iARC
device short name	iARC
poles description	1P + N
neutral position	Links
network type	AC
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im = 500 A IM1 = 500 A
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	Inc 10000 A ICN1 10000 A

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
In toegekende stroomsterkte	40 A
network frequency	50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz conform aan IEC 62606
Ui toegekende isolatiespanning	250 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conform aan IEC 62606
uitschakelspanningsgrens	275 V for +/- 5 V
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout Diagnostiek LED-boogfout
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
colour	Wit (RAL 9003)
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles 230 V AC 50 Hz conform aan IEC 62606
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem1...16 mm ² stijf Tunnelaansluitklem1...10 mm ² flexibel
kalbelinvoer	Boven- en onderkant

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

locking options description	Vergrendelingsapparaat
wire stripping length	14 mm
tightening torque	2 N.m
aantal modules van 9 mm	4
height	91 mm
width	36 mm
depth	73 mm
net weight	210 g

Omgeving

pollution degree	2 conform aan IEC 62606
overvoltage category	III
tropicalisatie	Severity B conform aan IEC 60068-2-30 voor 28 d
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...40 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
standards	IEC 62606 BS EN 62606
product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,400 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	11,400 cm
Package 1 Weight	234,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,914 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	25,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	58,500 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 97

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.