

UP 30/1-8 PCV

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 205286

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde circulatiepomp met traploze drukverschilregeling

Energierendementsindex EEI: 0,20

Opvoerhoogte max. 10 m

**UP 40/1-8 E**

Productnr.: 227422

**UP 50/1-12 E**

Productnr.: 227423

**UP 30/1-10 PCV**

Productnr.: 205288

**UP 25/7.5 PCV**

Productnr.: 201620



Type	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E	UP 30/1-8 PCV
Bestelnr.	227422	227423	205286

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23	0,23	0,20
Aansluiting	DN 40	DN 50	G 2
Opvoerhoogte	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. debiet	15,00 m³/h	29,00 m³/h	9,00 m³/h
Verbruik	12-310 W	25-590 W	130 W
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	x	x	x
Regeling via drukverschil	x	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	-	-	x
Inbouwlengte (steekmaat)	220 mm	280 mm	180 mm



Type	UP 30/1-10 PCV	UP 25/7.5 PCV
Bestelnr.	205288	201620

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,20
Aansluiting	G 2	G 1 1/2
Opvoerhoogte	10,00 m	8,40 m
Max. debiet	10,00 m³/h	4,00 m³/h
Verbruik	200 W	10-60 W
Nominale spanning	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	x	-
Regeling via drukverschil	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	x	x
Inbouwlengte (steekmaat)	180 mm	180 mm

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH 's- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl