

# Productinformatieblad

Specificaties



## Vlamboogbeveiliging add-on block, Acti9 ARC iC40, 1P+N, 40A

A9TAB1640

EAN Code: 3606481905840

**Prijs: 231,60 EUR**

### Hoofd

range of product	Acti 9
product or component type	Hulpblok voor boogfoutdetectie
product name	Acti9 ARC iC40
device short name	iC40 ARC
poles description	1P + N
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	40 A
network type	AC
network frequency	50 Hz
elektrische gegevensregistratie	Datum en tijd Onderhoudsindicators
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz conform aan IEC 62606
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
[Ui] rated insulation voltage	250 V AC 50 Hz
uitschakelspanningsgrens	275 V for +/- 5 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conform aan IEC 62606
local signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout Diagnostiek LED-boogfout
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
colour	Wit (RAL 9003)
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles 230 V AC conform aan IEC 62606
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem1...10 mm <sup>2</sup> flexibel Tunnelaansluitklem1...16 mm <sup>2</sup> stijf
wire stripping length	14 mm
tightening torque	2 N.m
height	91 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>width</b>	36 mm
<b>depth</b>	73 mm
<b>net weight</b>	90 g

## Omgeving

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20
<b>pollution degree</b>	2 conform aan IEC 62606
<b>overvoltage category</b>	III
<b>tropicalisatie</b>	Severity B conform aan IEC 60068-2-30 voor 28 d
<b>relative humidity</b>	95 % bij 55 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...40 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...80 °C
<b>standards</b>	EN/IEC 62606
<b>quality labels</b>	IMQ

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	11,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	112,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	24
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	2,965 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 64

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

EU-richtlijn RoHS Voldoet niet

SCIP-nummer B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.