

Productinformatieblad

Specificaties



Vlamboogbeveiliging add-on block, Acti9 ARC iC40, 1P+N, 25A

A9TAB1625

EAN Code: 3606481905826

Prijs: 231,60 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| range of product | Acti 9 |
| product or component type | Hulpblok voor boogfoutdetectie |
| product name | Acti9 ARC iC40 |
| device short name | iC40 ARC |
| poles description | 1P + N |
| neutral position | Links |
| In toegekende stroomsterkte | 25 A |
| network type | AC |
| network frequency | 50 Hz |
| elektrische gegevensregistratie | Datum en tijd Onderhoudsindicators |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 230 V AC 50 Hz conform aan IEC 62606 |
| aantal modules van 9 mm | 2 |

Complementair

| | |
|--|---|
| locatie eenheid in systeem | Vertrekker |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V AC 50 Hz |
| uitschakelspanningsgrens | 275 V for +/- 5 V |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV conform aan IEC 62606 |
| local signalling | AAN, UIT, uitschakelingsfout Diagnostiek LED-boogfout |
| mounting mode | Clip-on |
| mounting support | DIN-rail |
| elektrische aansluiting op MCB | Met schroeven |
| colour | Wit (RAL 9003) |
| mechanical durability | 20000 cycles |
| electrical durability | 10000 cycles 230 V AC conform aan IEC 62606 |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklem1...10 mm ² flexibel Tunnelaansluitklem1...16 mm ² stijf |
| wire stripping length | 14 mm |
| tightening torque | 2 N.m |
| height | 91 mm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------|-------|
| width | 36 mm |
| depth | 73 mm |
| net weight | 90 g |

Omgeving

| | |
|--|---|
| IP beschermingsgraad | IP20 |
| pollution degree | 2 conform aan IEC 62606 |
| overvoltage category | III |
| tropicalisatie | Severity B conform aan IEC 60068-2-30 voor 28 d |
| relative humidity | 95 % bij 55 °C |
| ambient air temperature for operation | -25...40 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...80 °C |
| standards | EN/IEC 62606 |
| quality labels | IMQ |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,500 cm |
| Package 1 Width | 8,300 cm |
| Package 1 Length | 11,300 cm |
| Package 1 Weight | 111,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 2,982 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 54

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.