

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontact, Acti9 A9N, SD, 1 C/O,
2mA tot 100mA, 24VAC tot
250VAC, 24VDC tot 220VDC,
aansluiting onder

A9N26917

EAN Code: 3606482129191

Prijs: 52,15 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Fout contact
device short name	SD
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	2...100 mA at 24...240 V, AC 50/60 Hz 2...100 mA at 24 V, DC 2...100 mA at 48 V, DC 2...100 mA at 60 V, DC 2...100 mA at 130 V, DC 2...100 mA at 220 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048,5 GB/T 14048.17
product certifications	CE UKCA
quality labels	EAC CCC

Complementair

bedrijfsmodus	Ringnetwerk tot 100 apparaten
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
local signalling	Mechanische indicator
mounting mode	Clip-on
montagezone	Linkerzijde van stroomonderbreker
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
height	85,3 mm
width	9 mm
depth	68 mm
net weight	30 g
colour	Wit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m onderzijde

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	38,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,500 cm
Package 2 Weight	519,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,690 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.