



Modicon M580 ePAC - Profibus DP Master 2Kb Ingangen + 2Kb Uitgangen - -25..70°C - vernisbehandeling

PMEPXM0100H

EAN Code: 3606489751357

Prijs: 3.167,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon M580
product of component type	Profibus communicatiekaart

Complementair

bereik compatibiliteit	Modicon M580
fysieke interface	DB9-connector
type bus	Profibus DP
supportmedium transmissie	Profibus DP kabel met afgeschermd twisted pairs
transmissiesnelheid	9,6 kbit/s, 1200 m bus 19,2 kbit/s, 1200 m bus 93.75 kbit/s, 1200 m bus 187.5 kbit/s, 1000 m bus 500 kbit/s, 400 m bus 1.5 Mbit/s, 200 m bus 3 Mbit/s, 100 m bus 12 Mbit/s, 100 m bus
aantal slaves	125
communicatiedienst	Impliciete uitwisseling procesdata
geïntegreerd aansluitingstype	Profibus DP - 1 SUB-D 9-pennen, vrouwelijk
Us nominale voedingsspanning	24 V DC interne voeding via rack
stroomverbruik	43 mA 24 V typisch 70 mA 24 V maximum
maximaal energieverbruik in W	1040 mW om 24 V typisch 1690 mW om 24 V maximum
isolatiespanning	1500 V voor 1 min 50/60 Hz
formaat module	Standaard
gewicht product	0,270 kg

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-20...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
relatieve vochtigheid	10...95 %
operating altitude	<= 2000 m
beschermende behandeling	Conforme coating

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
-------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,400 cm
verpakking 1 breedte	17,300 cm
verpakking 1 lengte	21,700 cm
verpakking_1_gewicht	344,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,200 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative





