



Uitgangsbord

EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN

IP 00 | Geen bescherming, IK00 | Geen bescherming

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De Philips EM155C en EM159C uitgangsborden bieden een perfecte oplossing hiervoor en voldoen volledig aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Een set voor inbouwmontage en een set voor pendelmontage zijn verkrijgbaar als accessoires.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	-	Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W
Aantal VSA's	-	Average CLO power consumption	- W
Driver/VSA inbegrepen	Nee	Totale opgenomen vermogen CLO	- W
Lamptype	-	Aansluiting	-
Garantieperiode	5 jaar	Kabel	-
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	-
		IEC beschermingsklasse	-
		Surge Protection (Common/Differential)	-
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	0 lm	Dimbaar	Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-	Driver/voedingsunit/transformator	-
Kleurweergave-index (CRI)	0	Lichtregeling	-
Kleur lichtbron	-	Constance lichtopbrengst	Nee
Bundelspreiding armatuur	-	Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Type optiek buiten	-	Ingebouwde regeling	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	- Hz		

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Polyethyleen
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation material	-
Kleur behuizing	Groen
Bevestigingsvoorziening	-
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Reflectorafwerking	-
Totale lengte	270 mm
Totale breedte	163 mm
Totale hoogte	1 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	1 x 163 x 270 mm
Kleur onderdelen	Alle onderdelen gekleurd
Beschermingsklasse	IP 00 [Geen bescherming]
IK-classificatie	IK00 [Geen bescherming]
Standaard kantenhoek opzetmontage	-
Standaard kantenhoek opschuifmontage	-
Type lichtkap	-
Nettogewicht (per stuk)	0,040 kg

Werking op noodstroom	
Noodstroom	0 lm
Centrale noodpost	Ja
Noodverlichting	-

Keurmerken en classificaties	
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specificatie van fotobiologisch risico	0 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Bereik omgevingstemperatuur	+5 tot +45 °C
-----------------------------	---------------


Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	-
Initiële Tolerantie kleurweergave-index	0

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	-

Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN
Volledige productnaam	EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN
Full EOC	871869979907600
Bestelcode	8718699799076
Materiaaln. (12NC)	912401483522
Lokale code	8718699799076
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699799076
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8719514880078

Maatschets



EM159Z

