

**3453S/A**

3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION SIMPLEBUS1



Roestvast stalen deurstation voor inbouw, uitgerust met 8" capacitief touchscreen HD met achtergrondverlichting. Met IK08-certificaat. Configureerbare grafische interface (namenlijst met zoekfunctie, statische virtuele drukknoppen tot 10 gebruikers, alfabetische index, alleen nummercode tot 8 cijfers). Personaliseerbare virtuele drukknoppen. Kan worden gecombineerd met elektronische SimpleKey-tags voor het automatisch bijwerken van de namen in het namenregister. Gebruikers en instellingen kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met de software ViP Manager. Compatibel met alle Simplebus 1-functies en -producten. Compleet met A/V-unit art. 4680C voor het beheer van audio/video/deursloten en een inbouwdoos met verzonken bevestigingsschroeven. Afmetingen 342x182x3 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO**Merjion**
Awards



3453S/A

3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION SIMPLEBUS1

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	342
Breedte (mm)	182
Diepte (mm)	45
Gewicht van het product (g)	4000
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.4680C
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja

DISPLAY

Type scherm	LCD, grafische
Display grootte (")	8
Touch screen	Ja, capacitief
Resolutie (pixel)	1280x720

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.7 (ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/3" CCD
Lens optical dimensions (mm)	3.6



3453S/A

3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION SIMPLEBUS1

Kijkhoek (H x V - °)	87 x 59
Gevoeligheid	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Resolutie video	

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	13
Maximale absorptie (W)	16

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen, Digitaal
Type knoppen	Capacitieve
Aantal knoppen (n°)	60
Klemmen	TX+ TX- RX+ RX- V+ V-/GND SE L L RTE DO GND NC COM NO
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Geïntegreerde proximity-lezer	RFID Mifare Classic
Communicatiepoorten	RS485
Nabijheidssensor	Ja
Helderheid sensor	Ja

PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Ja
----------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55



3453S/A

3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION SIMPLEBUS1

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Toegangscontrole via proximity-lezer	Ja
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja
Aanpasbaar welkomstbericht	Ja

**3453S/A**

3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION SIMPLEBUS1



3462/6 OPBOUWDOOS VOOR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE

Roestvast stalen accessoire voor opbouw van de deurstations 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Afmetingen 180x340x56 mm



3460/6 INBOUWDOOS VOOR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE

Inbouwdoos voor deurstations 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Afmetingen: 164x323x56 mm



3458 MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 316

Inbouwaccessoire dat vlak op de wand aansluit, met roestvast stalen plaat van 3 mm dikte voor plaatsing van een toegangscontrole module. Kan worden gebruikt in combinatie met alle deurstations uit de 3ONE6 serie. Gat 40x40 mm. Compatibel met Simplekey en GS3 paneelgemonteerde lezers van Comelit PAC. Inbouwdoos meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 182 x 88 x 56mm. OPMERKING: mechanische compatibiliteit met paneelgemonteerde lezers van derden moet voor verschillende modellen worden gecontroleerd en geverifieerd!