

# Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 5826

Sans robinet de puisage

## DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5826

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage.  
Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.  
Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.  
Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.  
Douchette à jet réglable noire avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433009).  
Douchette antitartre à picots et embout antichoc.  
Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.  
Colonne 3/4" en laiton.  
Collier mural réglable.  
Ressort-guide Inox.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5826

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | F3/8"                                                                               |
| Hauteur           | 1105-1225 mm                                                                        |
| Hauteur de goutte | 302-548 mm                                                                          |
| Débit             | 10 l/min                                                                            |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                           |
| Finition          | Laiton chromé                                                                       |
| Garantie          |  |



## AVANTAGES



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Confort : douchette à jet réglable



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre



Résistance élevée : flexible haute performance

