



LEGE BEHUIZING

## TK PS 1818-13f-m



### TK PS 1818-13f-m

Lege behuizing

**CUSTOMIZABLE**

182 x 180 x 137 mm  
Artikelnummer: 10441301

Lege behuizing, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035

met metrische voorstansingen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	182 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	137 mm
Inwendige lengte:	123 mm

### Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

## Toebehoren

- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- HBA - Opzetstuk voor handbediening
- MPS-KRI - montageplaat
- NS 35-144 - DIN-rail
- TK ABL - buitenbevestigingsogenset
- TK MPI-1818 - montageplaat



## LEGE BEHUIZING

**TK PS 1818-13f-m**

Beschermingsgraad: IK07 conform DIN  
EN 5012 / VDE  
0470 Teil 100

Beschermingsniveau: II -  
dubbelgeïsoleerd  
conform VDE 0106

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

doorslagspanning AC: 690V V

doorslagspanning DC: 1000 V

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Geschikt voor gebruik buitenshuis: Nee

Ontbrandings gedrag volgens UL: HB conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 650°C conform VDE  
0471/ EN 60695

verzegelset: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C  
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Weerbestendig: Nee

Voorgestante openingen: Ja