



Uitgangsbord

EM159Z WL/CM RECESSED KIT

IP 00 | Geen bescherming, IK04 | 0,5 J standaard plus

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De Philips EM155C en EM159C uitgangsborden bieden een perfecte oplossing hiervoor en voldoen volledig aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Een set voor inbouwmontage en een set voor pendelmontage zijn verkrijgbaar als accessoires.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	-	Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W
Aantal VSA's	-	Average CLO power consumption	- W
Driver/VSA inbegrepen	Nee	Totale opgenomen vermogen CLO	- W
Lamptype	-	Aansluiting	-
Garantieperiode	5 jaar	Kabel	-
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	-
		IEC beschermingsklasse	-
		Surge Protection (Common/Differential)	-
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	0 lm	Dimbaar	Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-	Driver/voedingsunit/transformator	-
Kleurweergave-index (CRI)	0	Lichtregeling	-
Kleur lichtbron	-	Constance lichtopbrengst	Nee
Bundelspreiding armatuur	-	Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Type optiek buiten	-	Ingebouwde regeling	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	- Hz		

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Bevestigingsvoorziening	-
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Reflectorafwerking	-
Totale lengte	350 mm
Totale breedte	82 mm
Totale hoogte	45 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	45 x 82 x 350 mm
Kleur onderdelen	Alle onderdelen gekleurd
Beschermingsklasse	IP 00 [Geen bescherming]
IK-classificatie	IK04 [0,5 J standaard plus]
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Type lichtkap	-
Nettogewicht (per stuk)	0,164 kg
Werking op noodstroom	
Noodstroom	0 lm
Centrale noodpost	Ja
Noodverlichting	-
Keurmerken en classificaties	
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specificatie van fotobiologisch risico	0 m

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	+5 tot +45 °C
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	-
Initiële Tolerantie kleurweergave-index	0
Prestaties gedurende tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	-
Duurzaamheidsgegevens	
Sustainability rating	Unclassified
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Volledige productnaam	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Full EOC	871869979908300
Bestelcode	8718699799083
Materiaalnr. (12NC)	912401483523
Lokale code	8718699799083
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699799083
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8719514880085

