

EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

912401483524



IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De Philips EM155C en EM159C uitgangsborden bieden een perfecte oplossing hiervoor en voldoen volledig aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Een set voor inbouwmontage en een set voor pendelmontage zijn verkrijgbaar als accessoires.

Algemene informatie

Type lichtbron	-
Aantal VSA's	-
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Lamptype	-
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	0 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Kleurweergave-index (CRI)	0
Kleur lichtbron	-
Bundelspreiding armatuur	-
Type optiek buiten	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	- Hz
Aanankelijk energiegebruik CLO	- W
Average CLO power consumption	- W
Totale opgenomen vermogen CLO	- W
Aansluiting	-
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	-
IEC beschermingsklasse	-
Surge Protection (Common/Differential)	-

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	-
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Ingebouwde regeling	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Bevestigingsvoorziening	-
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Reflectorafwerking	-
Totale lengte	309 mm
Totale breedte	40 mm
Totale hoogte	18 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	18 x 40 x 309 mm
Kleur onderdelen	Alle onderdelen gekleurd
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK04 [0,5] standaard plus]
Standaard kantelhoek opzetmontage	-

Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Type lichtkap	-
Nettogewicht (per stuk)	0,170 kg

Werking op noodstroom

Noodstroom	0 lm
Centrale noodpost	Ja
Noodverlichting	-

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specificatie van fotobiologisch risico	0 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	+5 tot +45 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	-
Initiële Tolerantie kleurweergave-index	0

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur	-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	-

Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Volledige productnaam	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Full EOC	871869979909000
Bestelcode	8718699799090

Materiaalnr. (12NC)	912401483524
Lokale code	8718699799090
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699799090
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8719514880092

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-SUSPENSION-KIT-final.pdf	Downloaden 

