

Productdatablad

Combinatie 2-voudige wandcontactdoos met randaarde / wisselschakelaar



Artikelnr.

626 A WW

Combinatie 2-voudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~

behuizing 61 x 160 x 47 mm

met schroefklemmen (contactdoos) voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

met insteekklemmen (schakelaar) voor massieve aders tot 2,5 mm²

Bodemplaat

uit vlamwerende kunststof: art.nr. 328-626

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsels en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

duroplast