




# Regelaar vrij programmeerbaar Cylon BACnet gebouwbeheer CBT-3T6-5R B-AAC TU control: 14 I/O

CBT-3T6-5R  
2CQG201309R1021

Generated on 12-12-2023

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CQG201309R1021   |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | 1M810120  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC011487 - Regelaar vrij programmeerbaar  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger  |
| <b>Serie/programma</b>       | Cylon   |
| <b>Type</b>                  | CBT-3T6-5R  |
| <b>Omschrijving</b>          | BACnet gebouwbeheer CBT-3T6-5R B-AAC TU control: 14 I/O<br>14-punts BACnet B-AAC programmeerbare controller. Controller heeft 3 UniPuts™ met Triac-uitgangen (software geconfigureerd voor AI, AO, DI of DO-T (Triac), 6 UI en 5 digitale (relais) uitgangen. Vrij programmeerbaar, geen vooraf geladen strategie |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 5391539122918   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,3 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | GB  |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 531,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2023        |
| <b>Conditiegroep</b> | A6                |

## Logistieke gegevens

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                      |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                      |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,3 Kilogram              |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 120 x 125 x 40 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 90328900                  |

Generated on 12-12-2023

## Specificaties

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Aantal analoge ingangen:</b>      | 6           |
| <b>Aantal analoge uitgangen:</b>     | 3           |
| <b>Aantal digitale ingangen:</b>     | 9           |
| <b>Aantal digitale uitgangen:</b>    | 8           |
| <b>Led indicatie uitgangen:</b>      | Nee         |
| <b>Met display:</b>                  | Nee         |
| <b>Met PC-aansluiting:</b>           | Ja          |
| <b>Communicatiebus:</b>              | Ethernet    |
| <b>Communicatieprotocol:</b>         | BACnet      |
| <b>Communicatiemedium koper:</b>     | Nee         |
| <b>Communicatiemedium glasvezel:</b> | Nee         |
| <b>Communicatiemedium draadloos:</b> | Nee         |
| <b>Explosieveilig:</b>               | Nee         |
| <b>Spanningstype:</b>                | AC/DC       |
| <b>Uitbreidbaar:</b>                 | Nee         |
| <b>Zelfstandig werkend:</b>          | Ja          |
| <b>DIN-railmontage:</b>              | Ja          |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>       | IP20        |
| <b>Frontmontage:</b>                 | Nee         |
| <b>Breedte (millimeter):</b>         | 125         |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>          | 40          |
| <b>Diepte (millimeter):</b>          | 120         |
| <b>Voedingsspanning (volt):</b>      | 19.2 - 28.8 |
| <b>Met grondplaat:</b>               | Nee         |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>